



Артикул: 1555N



СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗЪЁМНЫЙ ПРЯМОЙ

Паспорт

ТИЕМ.230320.015ПС



Основные сведения об изделии

Соединители разъёмные предназначены для соединения участков трубопроводов различного назначения либо присоединения трубопроводной арматуры, приборов и т.п., где невозможно осевое вращение деталей друг относительно друга.

В качестве транспортируемой рабочей среды могут использоваться вода, этиленгликолевые смеси, воздух и другие, не агрессивные в отношении частей изделия, среды.

Производитель: Tiemme Raccorderie Spa, Виа Кавальера, 6/А - 25045 Кастеньято (BS) - Италия.

Код ТН ВЭД: 7412 20 000 0

Код ОКПД2: 24.44.26.130


Рис. 1

Номенклатура и габаритные размеры

Таблица 1

Код изделия	F" x G"	L	A	B	C	Ch.es.1	Ch.es.2
1500073	1/2" x 1/2"	46.5	26	12.5	10	30	27
1500076	3/4" x 3/4"	51.5	29	14	10	37	31
1500095	1" x 1"	60.5	35	16	15	Ott*.46	38
1500227	1"1/4 x 1"1/4	69	39.5	15	14	Ott*.52	Ott*.48
1500251	1"1/2 x 1"1/2	73.5	44	18	16	Ott*.66	Ott*.54
1500337	2" x 2"	82.5	48	18	18	Ott*.80	Ott*.67

* Ott. - восьмигранная накидная гайка.



Основные технические данные

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Давление рабочее, бар	30
Температура рабочая, °C	от - 20 до +110
Присоединения	резьбы: - внутренняя G по ISO 228/1 (ГОСТ 6357-81) - наружная G по ISO 228/1 (ГОСТ 6357-81)

Устройство и сведения о материалах основных деталей

Таблица 3

Наименование деталей	Материал, особенность	Кол-во
1. Патрубок	латунь CW617N - EN 12164, никелированная	1
2. Гайка накидная	латунь CW617N - EN 12165, никелированная	1
3. Переходник	латунь CW617N - EN 12165, никелированная	1
4. Уплотнение	бутадиен-нитрильный каучук NBR, O-ring	1

Общие указания по монтажу

Выполнение подготовительных и монтажных работ должно строго соответствовать нормам и правилам [СП 30.13330.2016 \(СНиП 2.04.01-85\)](#), [СП 73.13330.2016 \(СНиП 3.05.01-85\)](#) и [ГОСТ 34059](#).

Изделия следует располагать в местах, где они доступны для обслуживания.

ЗАПРЕЩЕНО использовать рычажные трубные ("газовые", шведского типа) ключи и удлинители ключей при монтаже для предотвращения деформации корпусов частей соединителей.

При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены (кроме соединения "под накидную гайку"). В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре транспортируемой среды до 105°C рекомендуется применять ленту ФУМ, специальные уплотнительные нити или льняную прядь по [ГОСТ Р 53484](#), пропитанную специальными уплотняющими пастами-герметиками.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для герметизации допускаются и другие уплотнительные материалы, допущенные к применению в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения в качестве уплотнителей резьбовых частей и прошедшие согласование органов санэпиднадзора в установленном порядке.

Принимая во внимание то, что корпус изделия изготовлен из латуни, следует с особой осторожностью определять количество уплотнительного материала, используемого для уплотнения соединения внутренней резьбы (кроме накидной гайки) изделия и наружной резьбы трубопровода, так как избыточ-

ное количество уплотнительного материала может создать напряжение в корпусе изделия, его деформацию и разрушение.

В целях предотвращения неплотности соединения следует избегать перекосов и несоосности корпуса изделия и трубы.

Течи в резьбовых соединениях устраняют путем подворачивания в резьбовых частях или полной замены уплотнителя.

При замене соединительных деталей во время ремонта не допускается изменение диаметра, установка принципиально других узлов соединительных деталей, а также любые другие действия, способные изменить эксплуатационные параметры системы трубопровода. Все принципиальные изменения должны быть внесены в проектные и эксплуатационные документы и утверждены в установленном порядке.

Транспортирование и хранение

Изделия в транспортной таре следует транспортировать транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте каждого вида, в условиях 4 по [ГОСТ 15150](#).

Упакованные изделия должны храниться в условиях 2 по [ГОСТ 15150](#).

Сведения о содержании цветных металлов

В корпусах изделий содержится латунь группы Л8 по [ГОСТ P 54564](#) суммарной (расчетной) массой, указанной в таблице 4.

Таблица 4

Код изделия	Размер	Кол-во, мин.упак.	Кол-во, ящик	Масса, кг
1500073	1/2" x 1/2"	5	100	0.101
1500076	3/4" x 3/4"	5	50	0.152
1500095	1" x 1"	5	50	0.279
1500227	1"1/4 x 1"1/4	5	25	0.432
1500251	1"1/2 x 1"1/2	2	20	0.792
1500337	2" x 2"	2	10	1.346

Сведения об утилизации

Утилизацию вышедших из строя или отработавших ресурс деталей и изделий, а также упаковки производят специализированные организации по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в соответствии с законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель TIEMME RACCORDERIE S.p.A. гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности и устанавливает, при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через официального дистрибьютора завода на территории Российской Федерации (ООО "Брешиа": 140053, Московская обл., г. Котельники, Дзержинское ш., д.11, 2-й этаж. Тел. +7 495 551-2599, E-mail: info@brixia.ru).

Гарантия распространяется на любые неисправности и дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих его качество, без предварительного уведомления потребителя.

количество (шт.)					
1500073	1500076	1500095	1500227	1500251	1500337

Дата продажи " __ " _____ 20__ г.

Подпись _____

М.П.